



ANEXO III: QUADRO DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

QUADRO I - DIMENSÕES MÍNIMAS DAS VIAS

Hierarquia	Dimensão mínima da via (m)	Pista de rolamento mínima (m)	Calçada mínima (m)
Via Local	12,00	7,00	2,50 (de cada lado)
Via Coletora	18,00	12,00	3,00 (de cada lado)
Via Arterial	25,00	17,00	4,00 (de cada lado)

QUADRO II - DIMENSÕES MÍNIMAS PARA COMPOSIÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO

Hierarquia	Estacionamento mínimo (m)	Faixa de circulação mínima (m)	Canteiro central mínimo (m)	Ciclovía mínima (m)	Ciclofaixa mínima (m)
Via Local	2,00	5,00 (2,50 por sentido)	Não obrigatório	2,00 (1,5 + 0,5 separador)	1,50
Via Coletora	2,50	7,00 (3,50 por sentido)	Não obrigatório	2,50 (2,0 + 0,5 separador)	2,00
Via Arterial	2,50	7,00 (3,50 por sentido)	Obrigatório: 1,00	4,00 (3,5 + 0,5 separador)	-

QUADRO III - DIMENSÕES MÍNIMAS DAS CALÇADAS PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS

Hierarquia	Dimensão mínima da calçada (m)	Faixa livre mínima (m)	Faixa de serviço mínima (m)	Caracterização
Via Local	2,50	≥ 1,20 (mín.) / 1,50 (ideal)	≥ 0,70	Uso residencial, baixa intensidade de fluxo, prioridade para acessibilidade e continuidade
Via Coletora	3,00	≥ 1,50	≥ 0,80	Circulação intermediária, conexão entre bairros, suporte a mobiliário e arborização leve
Via Arterial	4,00	≥ 2,00	≥ 1,00	Alta circulação de pedestres, presença de mobiliário, arborização e possível integração com ciclovía

NOTAS - QUADRO III:

1 - As medidas da calçada são relativas a cada lado da via.

QUADRO IV - DIMENSÕES MÍNIMAS DAS VIAS DE PEDESTRES

Hierarquia	Dimensão mínima da via de pedestre (m)	Faixa livre mínima (m)	Faixa de serviço mínima (m)	Caracterização
Via de pedestre	≥ 3,00	≥ 2,00	≥ 1,00	Circulação exclusiva de pedestres, presença obrigatória de iluminação dimensionada para escala humana, com mobiliário e arborização.

QUADRO V - DIMENSÕES MÍNIMAS DAS VIAS MISTAS

Hierarquia	Dimensão mínima da via mista (m)	Extensão máxima (m)	Faixa de serviço mínima (m)	Caracterização
Via mista	≥ 7,00	100,00	0,70	Via com a mesma função da via de pedestre, admitindo, no entanto, a passagem de veículos de passeio para acesso às edificações.