

Ouro Preto, 27 de outubro de 2022.

COMUNICAÇÃO INTERNA
14935/2022

PMOP/SUCOM	Página
------------	--------

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Assunto: Parecer técnico – PE 53/2022

Prezado(a) Senhor(a),

Em análise às propostas e as amostras apresentadas pelas empresas vencedoras do certame referente ao Pregão Eletrônico nº 53/2022, concluímos que:

• **Propostas e amostras aprovadas:**

Empresa	Item Aprovado
Alexandre H. M. Chamone Comércio EPP	101 - caldeirão em alumínio tipo hotel 45l caldeirão resistente em alumínio nº 40, com capacidade para 45l, espessura de 3 mm, para uso em cozinha, com duas alças laterais e tampa
	104 - lixeira com tampa e pedal 5 litros - lixeira articulável com tampa e pedal em plástico resistente, capacidade 05 litros que permita a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos. apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade. marca referencia igual ou superior a arqplast
	105 - lixeira com tampa e pedal 7 litros - lixeira articulável com tampa e pedal em plástico resistente, capacidade 07 litros que permita a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos. marca referencia igual ou superior a arqplast. medida aproximada 230 x 265 x 290mm (comprimento x largura x altura). apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade. garantia do produto
	106 - lixeira com tampa e pedal 12 litros - lixeira articulável com tampa e pedal em plástico resistente, capacidade 12 litros que permita a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos. Marca referencia igual ou superior a arqplast. Medida aproximada 265 x310 mm (diâmetro x altura). Apresentar uma amostra do produto para avaliação da



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>qualidade. Garantia do produto</p> <p>111 - lixeira com tampa e pedal 50 litros - lixeira com tampa e pedal. Retangular com cantos arredondados, em material resistente (polietileno de alta densidade ou polipropileno), na cor branca, com arco articulado na parte interna da lixeira para fixar o saco de lixo. Capacidade aproximada do coletor de lixo: 100 litros. Material do pedal: ferro galvanizado. Apresentar selo do inmetro. Apresentar uma amostra do produto à nutricionista da sme para avaliação da qualidade</p> <p>113 - panela alumínio batido 12 litros- panela tipo caçarola de alumínio batido, tamanho nº 30, medidas aproximadas: 30 cm de diâmetro, altura: 14 cm, volume: 12 litros, espessura de 3,0 mm. com tampa, alça de alumínio.</p> <p>114 - panela alumínio batido 23,5 litros- panela tipo caçarola nº 40 de alumínio batido (fundido), com capacidade para 23,5 litros, alça de alumínio. Com tampa. Espessura de 3,0 mm.</p> <p>115 - panela alumínio batido 29 litros- panela tipo caçarola, de alumínio batido com capacidade para 29 litros, alça de alumínio</p> <p>118 - prato de vidro fundo incolor prato de vidro temperado, fundo, incolor, liso, dimensões: 3,2cm(altura) x22cm (diâmetro) pode ser levado ao micro-ondas, freezer e geladeira e pode ser usado em lava-louças.</p> <p>119 - prato de vidro refeição 27cm- prato transparente em vidro transparente, liso e temperado, para refeição, diâmetro de 27 cm, 2 cm de altura.</p>
Altasmidias Comercial LTDA EPP	<p>107 - lixeira com tampa e pedal 15 litros - lixeira retangular com pedal em polietileno de alta densidade. Resistente a impactos, raios ultravioletas (uv) e repetidas lavagens. Possuir suporte para fixação de saco de lixo. Capacidade 15 litros. Medidas aproximada: comprimento: 280 x largura: 370 x altura: 440 (mm). Apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade. Garantia do produto conforme legislação em vigor.</p> <p>109 - lixeira com tampa e pedal 30 litros - lixeira articulável com tampa e pedal em plástico resistente, capacidade 30 litros que permita a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos. Acompanha aro plástico em polipropileno (pp) para fixação do saco de lixo. Marca referencia igual ou superior a arqplast. Medida aproximada 380 x 520mm (diâmetro x altura). Apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade. Garantia do produto.</p>
Ameltal Indústria e Comércio de Móveis LTDA ME	<p>78 - cadeira fixa - com encosto e assento confeccionados em polipropileno, revestidos em com assento e encosto em material resistente, na cor preta, com estrutura metálica, sem braços, com estrutura metálica em aço, com espessura de no mínimo 1,6 mm niquelado, no modelo base com 4 pés, com pintura na</p>



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>cor preta.</p> <p>79 - cadeira giratória, tipo secretaria, com 05 rodízios, com braços, acolchoada e revestida em tecido, estrutura em aço, base regulável, chapa com espessura mínima de 1,6 mm, em epoxipreto, em tecido poliéster, na cor preta, com encosto e braços revestidos, espuma injetada de alta densidade, assento e encosto na cor preta.</p>
C S REIDP Plástico LTDA ME	<p>17 - dispenser para álcool gel. Fabricado em termoplástico de alta resistência ao impacto e que permita o uso em qualquer ambiente. Conter visor transparente na parte frontal que permita rápida visualização do conteúdo para facilitar o abastecimento.</p> <p>Sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, com bico dosador. Tecla "aperte" com limite de curso, o qual garante eficiência na saída do produto com controle de quantidade. Deve vir acompanhado de reservatório com capacidade de 800ml, válvula plug, buchas e parafusos para a instalação. Fabricado adequadamente e sem problemas de vazamento do conteúdo. Cor branca ou gelo. Dimensões (largura x profundidade x altura): 10,5 cm x 11 cm x 25,5 cm. Apresentar amostra do produto. Marca referência: igual ou superior a premissa velox.</p>
	<p>38 - lixeira com tampa e pedal 30 litros - lixeira articulável com tampa e pedal em plástico resistente, capacidade 30 litros que permita a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos. acompanha aro plástico em polipropileno (pp) para fixação do saco de lixo. marca referencia igual ou superior a arqplast. medida aproximada 380 x 520mm (diâmetro x altura). apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade. garantia do produto.</p>
	<p>39 - lixeira com tampa e pedal 50 litros - lixeira com tampa e pedal. Retangular com cantos arredondados, em material resistente (polietileno de alta densidade ou polipropileno), na cor branca, com arco articulado na parte interna da lixeira para fixar o saco de lixo. Capacidade aproximada do coletor de lixo: 100 litros. Material do pedal: ferro galvanizado. Apresentar selo do inmetro. Apresentar uma amostra do produto à nutricionista da sme para avaliação da qualidade</p>
CLS Serviços e Assessoria LTDA EPP	<p>91 - fragmentadora de papel com capacidade de até 25 folhas. possibilita a fragmentação de 01 cartão de crédito por vez. equipamento destinado para uso doméstico ou em escritório. dados técnicos - 110 volts. estilo de corte transversal, largura da entrada 220mm. nível de ruído máximo de 60db. capacidade 25 folhas (a4) 01 cartão de crédito. capacidade do cesto 30 litros. com função auto off e rev. garantia do produto, certificado inmetro</p>
ECM Comercial e Serviços EIRELI	<p>103 - escorredor de pratos super 40 pratos: escorredor em aço inox, de alta resistência, com capacidade para 40 pratos, duas prateleiras, formato retangular.</p>



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>Dimensões: altura 65 cm, largura 28 cm, comprimento 51 cm. Garantia mínima de 6 meses.</p> <p>128 - fogão industrial de 5 bocas completo e altamente resistente, estrutura em aço inox, resistente à ferrugem, abrasão e gordura, fácil de limpar. possuir 2 queimadores simples e 3 duplos, versatilidade para trabalhar com panelas grandes ou pequenas. ser de baixa pressão e possuir forno resistente. baixo consumo de gás. garantia do produto. conforme legislação em vigor. selo inmetro. referência igual ou superior cristal aço.</p>
Jean C.V. Ferreira & CIA LTDA ME	<p>77 - bebedouro industrial 100 litros - bebedouro industrial 100 litros especificações: reservatório 100l em pp (polipropileno), isolamento em eps, revestimento externo em inox 430, aparador com dreno em inox 430, serpentina interna em aço inox 304, 3 torneiras podendo optar por 1 jato, inox, gás ecológico r-134, tomada com 3 pinos, conforme norma da abnt/nbr/603351; acompanha filtro 5", certificado pelo inmetro portaria 344, consumo de energia 20kwh/mês. medidas a x l x c sem embalagem 1.36 x 70 x 72. media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml) igrejas, escritórios, hospitais e escolas: 115. qualidade igual ou superir a marca frisbel</p> <p>94 - liquidificador profissional de alta rotação 2 litros copo sem costura e em aço inox, capacidade de 2 litros, corpo em aço inoxidável resistente. Certificado do inmetro, produtividade profissional, especificações técnicas referência: potência nominal 360w, potencia máxima: 800 watts. Frequência: 60 hz alta rotação: 18.000 rpm. Tampa: plástico. Corpo: aço inox com acabamento plástico. Copo: aço inox, tamanho do copo: 28,0cm de altura e diâmetro de 15cm. Tamanho Do corpo: 24,0cm de altura e diâmetro de 18cm consumo: 0,80 kw/h profundidade do copo: 225 mm voltagem: 127v</p> <p>124 - bebedouro industrial 100 litros - bebedouro industrial 100 litros especificações: reservatório 100l em pp (polipropileno), isolamento em eps, revestimento externo em inox 430, aparador com dreno em inox 430, serpentina interna em aço inox 304, 3 torneiras podendo optar por 1 jato, inox, gás ecológico r-134, tomada com 3 pinos, conforme norma da abnt/nbr/603351; acompanha filtro 5", certificado pelo inmetro portaria 344, consumo de energia 20kwh/mês. medidas a x l x c sem embalagem 1.36 x 70 x 72. media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml) igrejas, escritórios, hospitais e escolas: 115. qualidade igual ou superir a marca frisbel</p> <p>126 - enceradeira industrial 0,75 hp - 110v, com cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico abs. motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon com lubrificação</p>



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>permanente. certificado inmetro. tensão: 110 v. capacidade operacional: 1500 m2 alto rendimento, baixo consumo, maior resistência e durabilidade e índice de segurança. dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, que oferece maior praticidade e comodidade para o operador. acessórios: 1 escova e 1 suporte p/ discos de fibra. referência: enceradeira industrial cl350 plus cleaner</p> <p>131 - geladeira frost free, duplex, branca, capacidade total 462 litros , capacidade aproximada líquida do refrigerador 353 litros, capacidade líquida do freezer 109 l, 110v, eficiência energética classe a. Garantia do produto, certificado inmetro. Referência geladeira/refrigerador brastemp ou superior frost free duplex - 462l brm56 abana branca</p>
<p>KCR Industria e Comércio de Equipamentos EIRELI EPP</p>	<p>75 - BALANÇA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. COM 4 RODÍZIOS/RODAS RESISTENTES PARA POSSIBILITAR SUA MOVIMENTAÇÃO. PLATAFORMA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 30X40 CM. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. COM DIVISÕES A CADA 100 G E COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 1 M, COM GRANDE APOIO E PROTEÇÃO PARA A COLUNA. COM SOLDAS COM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. COM PARAFUSOS E ARRUELAS ISENTOS DE CORROSÃO E OXIDAÇÃO. COM ESTRUTURA/GRADE DE PROTEÇÃO QUE RESGUARDE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS E SOBRECARGAS ACIDENTAIS. COM TENSÃO (VOLTAGEM) MONOVOLT -127 V / 220 V OU BIVOLT, CONFORME INDICADO EM SEU CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. COM SELO E LACRE DO INMETRO. COM DISPLAY (VISOR DIGITAL INDICADOR DE PESO) COM 5 DÍGITOS. EQUIPAMENTO COM TECLAS DE "ZERO" E "TARA". COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO, FORMA DE USO, RECOMENDAÇÕES PARA REGULAGEM, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. COM INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. COM CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO DE, NO MÍNIMO, 12 MESES DA DATA DE EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.</p>
<p>Master Eletrodomésticos EIRELI ME</p>	<p>87 - fogão industrial de 5 bocas completo e altamente resistente, estrutura em aço inox, resistente à ferrugem, abrasão e gordura, fácil de limpar. possuir 2 queimadores simples e 3 duplos, versatilidade para trabalhar com painéis grandes ou pequenas. ser de baixa pressão e possuir forno resistente. baixo consumo de gás. garantia do produto. conforme legislação em vigor. selo inmetro. referência igual ou superior cristal aço.</p> <p>92 - geladeira frost free, duplex, branca, capacidade total 462 litros , capacidade aproximada líquida do refrigerador 353 litros, capacidade líquida do freezer</p>



PREFEITURA DE OURO PRETO

	109 l, 110v, eficiência energética classe a. Garantia do produto, certificado inmetro. Referência geladeira/refrigerador brastemp ou superior frost free duplex - 462l brm56 abana branca
Meta X Indústria e Comércio LTDA EPP	125 - cadeira giratória, tipo secretaria, com 05 rodízios, com braços, acolchoada e revestida em tecido, estrutura em aço, base regulável, chapa com espessura mínima de 1,6 mm, em epóxi-preto, em tecido poliéster, na cor preta, com encosto e braços revestidos, espuma injetada de alta densidade, assento e encosto na cor preta.
Office do Brasil Importação e Exportação EIRELI EPP	93 - liquidificador industrial capacidade de 8l certificado do inmetro, produtividade profissional, especificações técnicas tensão 127v, potência elétrica 1200w, frequência 50hz / 60hz, potência motor 3/4 cv (hp). rotação 3500 rpm. corpo aço inox escovado. copo aço inox 304 escovado. monobloco. capacidade 8 lts. tampa plástico. facas aço inox 304
	100 - ventilador de parede oscilante 200w bivolt turbo 6 pás (50 cm) (ventisol ou similar)
Renato Marana 25062588847 ME	03 - bacia em alumínio 50cm 12 litros: resistente, com medida aproximada de 50 cm diâmetro, altura aproximada 11cm, com capacidade de 12 litros. Igual ou superior a alumínio abc ou rochedo
	04 - caixa plástica para armazenamento de alimentos. Capacidade volumétrica de 60 litros. Capacidade de carga: 30 kg. Dimensões externas aproximadas: comprimento 60cm x largura 40cm x altura 30cm. Peso aproximado: 2,4kg. Material: polipropileno (pp) ou polietileno de alta densidade (pead).
	05 - caixa térmica isopor 100 litros - caixa térmica de isopor, lisa, com tampa, confeccionada em poliestireno expandido de alta qualidade, com dreno lateral sem imperfeições, utilizada para transporte de alimentos. Cor azul claro produto novo. Dimensões: 79,5cm comprimento, 59,5cm largura e 40 cm altura. Espessura aproximada 4,9cm
	08 - canecão 16 linha hotel 3 litros cabo baquelite alumínio canecão linha hotel de alumínio; com cabo em baquelite para proteção ao calor; capacidade para até 3,2 litros; alumínio escovado reforçado
	10 - canecão em alumínio linha hotel 10,5l: produzido todo em alumínio, capacidade para 10,5l, nº 24, litros, com alças em alumínio e baquelite e espessura de 3 mm, diâmetro da boca 24cm, profundidade: 34cm
	11 - canecas de porcelana/cerâmica. Cor branca. Material de porcelana ou cerâmica. Capacidade aproximada 325ml
	13 - conchas para feijão em inox. Concha em aço inox, lisa e polida. Dimensões aproximadas: comprimento 33cm x largura 13cm x altura 5cm.
	15 - copo medidor graduado de plástico atóxico, resistente e de fácil uso. Capacidade de 500 ml a 600 ml, intervalo de graduações de 50 ml no máximo, com



OURO
PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>impressões nítidas e permanentes. Para uso no processo de sanitização de alimentos. Apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>
	<p>21 - escorredor de pratos super 40 pratos: escorredor em aço inox, de alta resistência, com capacidade para 40 pratos, duas prateleiras, formato retangular. Dimensões: altura 65 cm, largura 28 cm, comprimento 51 cm. Garantia mínima de 6 meses.</p>
	<p>24 - espatula silicone grande cozinha pão-duro- espatula de silicone para cozinha (pão-duro) grande, com as seguintes características: - confeccionada em silicone; - uso doméstico; - com cabo em borracha; - tipo pão-duro; - tamanho grande e larga</p>
	<p>25 - espatula silicone pequena cozinha pão-duro- espátula para cozinha (pão-duro) pequena, com as seguintes características: - confeccionada em silicone; - uso doméstico; - com cabo em borracha; - tipo pão-duro; - tamanho pequena e estreita</p>
	<p>26 - faca de cozinha para vegetais - lâmina resistente para cortar e picar carne e legumes mais facilmente. Em aço inoxidável molibdênio/vanádio (para manter-se afiada durante muito tempo). Lâmina que se estende por todo o cabo (mais resistente e equilibrada). Cabo anatômico de polipropileno resistente. Comprimento da lâmina da faca: 16 cm</p>
	<p>29 - garfo aço inox- garfo em aço inox, de mesa, com dentes, espessura: 1,5 mm, comprimento aproximado de 19 cm.</p>
	<p>31 - jarra inox c/tampa 2 litros- jarra de aço inox capacidade de 2 litros, com tampa. Medindo aproximadamente 18 cm de altura x 13 cm de diâmetro</p>
	<p>44 - panela alumínio batido 12 litros- panela tipo caçarola de alumínio batido, tamanho nº 30, medidas aproximadas: 30 cm de diâmetro, altura: 14 cm, volume: 12 litros, espessura de 3,0 mm. Com tampa, alça de alumínio.</p>
	<p>45 - panela alumínio batido 23,5 litros- panela tipo caçarola nº 40 de alumínio batido (fundido), com capacidade para 23,5 litros, alça de alumínio. Com tampa. Espessura de 3,0 mm.</p>
	<p>46 - panela alumínio batido 29 litros- panela tipo caçarola, de alumínio batido com capacidade para 29 litros, alça de alumínio</p>
	<p>47 - panela caçarola alumínio batido fundido 14l utensílio de alta qualidade, em alumínio batido fundido grosso polido (não apenas lixado), para cozimento rápido e uniforme, com duas alças laterais do mesmo material e tampa do mesmo material. Nº 38 capacidade 14 litros</p>
	<p>54 - pegador inox macarrao 28cm- pegador em aço inox, para macarrão, tamanho aproximado de 28 cm.</p>
	<p>55 - pegador inox salada 28cm- pegador em aço inox, para salada, tamanho aproximado de 28 cm.</p>



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>56 - pincel silicone cozinha 24cm- pincel de silicone para cozinha, com 24cm de comprimento aproximado</p> <p>61 - prato de vidro refeição 27cm- prato transparente em vidro transparente, liso e temperado, para refeição, diâmetro de 27 cm, 2 cm de altura.</p> <p>62 - pulverizador com válvula gatilho borrifador com tubo de comprimento longo, que atinja o fundo do recipiente sugando todo o líquido utilizado a fim de evitar desperdícios do produto. Válvula com regulagem para "off" que impede que saia o líquido ao apertar e para "spray" que ativa o modo spray. Frasco transparente, de material resistente e que possa ser utilizado com álcool 70°. Composição em polipropileno. Capacidade de 500 ml. Apresentar amostra. Apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p> <p>63 - ralador inox 4 faces 25cm- ralador 4 faces, em aço inox, tamanho aproximado de 25 cm.</p> <p>64 - reguladores para gás de uso doméstico. Equipamentos de uso doméstico com pressão nominal de 2,8 kpa e consumo máximo de 1kg/h de glp.</p> <p>71 - vela para filtro de barro. Tradicional – feita de cerâmica microporosa, filtra e retém as partículas sólidas em suspensão na água, deixando-a cristalina. Cada vela filtra entre 0,5 a 3 litros de água por hora durante sua vida útil de 500 litros ou 6 meses de uso. Marca de referência: stéfani. Apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>
<p>Ricardo Pinheiro da Conceição 11324045680</p>	<p>06 - caldeirão em alumínio tipo hotel 45l caldeirão resistente em alumínio nº 40, com capacidade para 45l, espessura de 3 mm, para uso em cozinha, com duas alças laterais e tampa</p> <p>07 - caneca plástica 300ml: caneca em polipropileno, plástico translúcido ou leitoso fosco, atóxico, inquebrável, na cor branca, verde ou azul de fácil higienização, com uma alça lateral, modelo escolar. lisa nas partes internas e externas. não deve conter bisfenol a (bpa). deve resistir à temperatura de (100° celsius). garantia contra defeitos de fabricação. empilhável, altura aproximada 9 cm , apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p> <p>12 - colher sopa aço inox- colher de sopa em aço inox, lisa e polida, com aproximadamente 17 cm de comprimento</p> <p>14 - conjunto de potes plásticos para mantimentos: kit com 5 (cinco) potes de tamanhos diferentes que se encaixem um dentro do outro. confeccionado em polipropileno, material atóxico, livre de bpa, transparente, redondo, com tampa branca ou verde, fechamento por rosca; capacidade dos potes 300 ml, 720 ml, 1,8l, 3,2l, 4,5l. garantia contra defeitos de fabricação. igual ou superior a plasútil ou sanremo. apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>



OURO
PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>16 - cuba/bacia para sanitização de vegetais. em plástico atóxico branco ou transparente. capacidade volumétrica aproximada: 27,5 litros.</p> <p>49 - panela de pressão polida alumínio 7l em alumínio polido, de boa qualidade, com espessura adequada para resistir à pressão interna parede reforçada com cabo e asas ergonômicos em baquelite, com válvula de segurança. fechamento interno com borracha de vedação de material resistente que encaixe perfeitamente na panela impedindo a saída de vapor (em quantidade suficiente para reposição) garantia mínima de 1 (um) ano. dimensões aproximadas: 22,4 cm de diâmetro.</p> <p>50 - panela de pressão polida alumínio 15l em alumínio polido, de boa qualidade, com espessura adequada para resistir à pressão interna parede reforçada, anel de vedação de silicone e cabo de baquelite anatômico, fechamento externo com sistema de segurança. aprovada pelo inmetro. garantia mínima de 06 meses. com capacidade mínima de 15 litros</p> <p>51 - panela de pressão polida alumínio 20l em alumínio polido, de boa qualidade, com espessura adequada para resistir à pressão interna parede reforçada, anel de vedação de silicone e cabo de baquelite anatômico, fechamento externo com sistema de segurança. aprovada pelo inmetro. garantia mínima de 06 meses. com capacidade mínima de 20 litros.</p> <p>60 - prato de vidro fundo incolor prato de vidro temperado, fundo, incolor, liso, dimensões: 3,2cm(altura) x22cm (diâmetro) pode ser levado ao micro-ondas, freezer e geladeira e pode ser usado em lava-louças.</p> <p>68 - vasilha plástica com tampa. branca ou transparente. material: pvc. capacidade 2 litros. apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p> <p>70 - vasilha plástica com tampa. branca ou transparente. material: pvc. capacidade 6 litros. apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>
SJ Comércio de Utilidades e Serviços LTDA	<p>18 - dispenser para papel-toalha interfolhado, na cor branca, com fechamento com trava e confeccionado em plástico rígido, que dispense folhas corretamente sem desperdício, com visor frontal transparente e folheto avulso para encaixe. capacidade mínima para 300 folhas interfolhadas, com as medidas das folhas variando de 19,5 cm a 24,5 cm. marca referência: igual ou superior a premissa velox. apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p> <p>19 - dispenser para sabonete líquido. fabricado em termoplástico de alta resistência ao impacto e que permita o uso em qualquer ambiente. conter visor transparente na parte frontal que permita rápida visualização do conteúdo para facilitar o abastecimento.</p>




	<p>sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave. tecla "aperte" com limite de curso, o qual garante eficiência na saída do produto com controle de quantidade. conter espaço para refil/sachê ou reservatório com capacidade de 800ml, de buchas e parafusos para a instalação. fabricado adequadamente e sem problemas de vazamento do conteúdo. cor branca ou gelo. dimensões (largura x profundidade x altura): 10,5 cm x 11cm x 25,5 cm. marca referência: igual ou superior a premissa velox. apresentar amostra do produto para avaliação da qualidade</p>
	<p>30 - garrafa térmica 5 litros - com torneira produto ideal para bebidas quentes ou frias, com isolamento térmico de poliuretano, fabricado com material atóxico, resistente a impactos e quedas com a boca mais larga e torneira que facilite a higienização e utilização, com tripés retráteis que propiciam maior facilidade na hora de servir e guardar. dimensões aproximadas com o tripé: 28,5x25cm, capacidade 5l, diâmetro da abertura 11cm, garantia mínima de 1 (um) ano, cor vermelha ou azul. apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>
	<p>32 - kit xícaras e colheres medidoras inox 9 peças- kit xícaras e colheres medidoras em inox, 9 peças, sendo: 4 xícaras medidoras 60 ml, 80 ml, 125 ml, 250 ml e 5 colheres medidoras de 1,25 ml, 2,5 ml, 5,0 ml, 10,0 ml e 15,0 ml</p>
	<p>34 - lixeira com tampa e pedal 7 litros - lixeira articulável com tampa e pedal em plástico resistente, capacidade 07 litros que permita a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos. marca referencia igual ou superior a arqplast. medida aproximada 230 x 265 x 290mm (comprimento x largura x altura). apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade. garantia do produto</p>
	<p>35 - lixeira com tampa e pedal 12 litros - lixeira articulável com tampa e pedal em plástico resistente, capacidade 12 litros que permita a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos. marca referencia igual ou superior a arqplast. medida aproximada 265 x310 mm (diâmetro x altura). apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade. garantia do produto</p>
	<p>41 - luva plástica descartável confeccionada em filme de polietileno de alta densidade, transparente, inodora, atóxica, face externa da luva ligeiramente áspera por gravação multiponteadada em médio relevo (superfície ligeiramente rugosa). fechamento feito por solda simples em todo o perímetro. tamanho único, higiênica e de modelagem ambidestra. embalagem com 100 und. apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>
	<p>42 - mangueira de gás normatizada. aplicação: indicada para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo – glp conforme norma nbr 8613/00. pressão nominal: 2,8 kpa. comprimento nominal: 1,20</p>



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>metro. validade de 5 anos a partir da data compra</p>
	<p>43 - mangueira flexível e de fácil manuseio. - possui 20 metros de comprimento. - recomendada para situações de uso com pressão da água de até 10 bar [145 psi] e temperatura de 50 °c. - para maior resistência possui 3 camadas distintas: interna em pvc intermediária em fio de poliéster trançado e externa em pvc.</p>
	<p>57 - porta mantimentos 05 pecas plastico- porta mantimentos - conjunto com 05 peças, redondo tamanho grande. cor: plástico transparente tampa colorida, tampa rosqueavel. a transparência do produto permite identificar facilmente o alimento dentro do pote. pode ser utilizado em freezer, geladeira e microondas, pois são livres de bpa, volumes dos potes: 7,6l ; 4,5l ; 3,2l ; 1,8l ; 720ml</p>
	<p>59 - pote vidro 250 ml com tampa-potes de vidro-grande 250 ml, redondo com tampa em plástico, altura 12 cm, diâmetro da boca 5 cm, capacidade 250ml.</p>
	<p>66 - sapatilha pro-pé descartável. cor branca. material resistente, confeccionado em tnt (polipropileno) com elástico para fixação nos pés de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto. ideal para uso em áreas alimentícias. deve oferecer segurança em locais que necessitam cuidados contra contaminação cruzada e sujeidade proveniente dos calçados. embalagem com 100 unidades (50 pares). apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade.</p>
	<p>69 - vasilha plástica com tampa. branca ou transparente. material: pvc. capacidade 4 litros. apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>
	<p>82 - carrinho de carga armazém duas rodas - carro de carga 2 rodas ser de ótima qualidade e resistência, ter • pintura epóxi resistente, 2 rodas e pneus com câmaras, dimensões (cxlxa): 120x36x60. capacidade de carga: 200kg. garantia do produto. marca referência: fercar</p>
	<p>86 - fogão industrial 6 bocas, 3 duplas e 3 simples em módulo 30 extra, corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada. gás baixa pressão. varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. registro cromado de 1/4". totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. grelhas e queimadores em ferro fundido, altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa). tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. fácil regulagem de entrada de oxigênio, especificações: fogão industrial de baixa pressão, utilização em cozinhas industriais e restaurantes, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, altíssima qualidade. dimensões aproximadas: altura: 80 cm profundidade: 82,5 cm largura: 1,10 cm. medidas internas do forno: largura: 57 cm, altura: 30 cm,</p>



OURO
PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

	profundidade: 55 cm. garantia do produto. conforme legislação em vigor. selo inmetro. referência igual ou superior a marca cristal aço.
Tysky & Machovsky LTDA ME	<p>76 - batedeira planetária 8 vel. Orbital 500w, capacidade 3.900 ml, componentes adicionais trava automática e disco regulagem altura tijelas e batedores para massas leve / média.</p> <p>84 - enceradeira industrial 0,75 hp - 110v, com cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico abs. Motores Bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon com lubrificação permanente. Certificado inmetro. Tensão: 110 v. Capacidade operacional: 1500 m2 alto rendimento, baixo consumo, maior resistência e durabilidade e índice de segurança. Dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, que oferece maior praticidade e comodidade para o operador. Acessórios: 1 escova e 1 suporte p/ discos de fibra. Referência: enceradeira industrial cl350 plus cleaner</p> <p>88 - fogão industrial de 6 bocas com forno, resistente, estrutura em aço carbono, resistente à ferrugem, abrasão e gordura, fácil de limpar. Possuir 3 queimadores simples e 3 duplos (referência: 3 simples de 100 mm e 3 duplos de 140 mm), versatilidade para trabalhar com panelas grandes ou pequenas. Ser de baixa pressão e possuir forno resistente, capacidade aproximada do forno 80 litros. Baixo Consumo de gás. Garantia do produto. Conforme legislação em vigor. Selo inmetro. Referência igual ou superior a marca leona, venancio.</p> <p>89 - forno industrial a gás para cozinha, 95 x 95 cm, inox. Revestimento interno em aço galvanizado, câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas, isolamento em lã de rocha, abertura total do vidro. Garantia do produto, certificado inmetro Marca referência venancio.</p> <p>127 - fogão industrial 6 bocas, 3 duplas e 3 simples em módulo 30 extra, corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido, altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa). Tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio, especificações: fogão industrial de baixa pressão, utilização em cozinhas industriais e restaurantes, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, altíssima qualidade. Dimensões aproximadas: altura: 80 cm profundidade: 82,5 cm largura: 1,10 cm. Medidas internas do forno:</p>

	<p>largura: 57 cm, altura: 30 cm, profundidade: 55 cm. Garantia do produto. Conforme legislação em vigor. Selo inmetro. Referência igual ou superior a marca cristal aço.</p>
	<p>129 - fogão industrial de 6 bocas com forno, resistente, estrutura em aço carbono, resistente à ferrugem, abrasão e gordura, fácil de limpar. Possuir 3 queimadores simples e 3 duplos (referência: 3 simples de 100 mm e 3 duplos de 140 mm), versatilidade para trabalhar com panelas grandes ou pequenas. Ser de baixa pressão e possuir forno resistente, capacidade aproximada do forno 80 litros. Baixo Consumo de gás. Garantia do produto. Conforme legislação em vigor. Selo inmetro. Referência igual ou superior a marca leona, venancio.</p>
	<p>130 - forno industrial a gás para cozinha, 95 x 95 cm, inox. Revestimento interno em aço galvanizado, câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas, isolamento em lã de rocha, abertura total do vidro. Garantia do produto, certificado inmetro Marca referência venancio.</p>

• **Propostas e amostras reprovadas:**

Empresa	Item	Justificativa
Alexandre H. M. Chamone Comércio EPP	108 - lixeira com tampa e pedal 20 litros - lixeira com tampa e pedal. Retangular com cantos arredondados, em material resistente (polietileno de alta densidade ou polipropileno), na cor branca, com arco articulado na parte interna da lixeira para fixar o saco de lixo. Capacidade aproximada do coletor de lixo: 30 litros. Material do pedal: ferro galvanizado. Apresentar selo do inmetro. Apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade	A lixeira não atende a especificação "retangular com cantos arredondados". A amostra enviada é redonda.
	110 - lixeira com tampa e pedal 50 litros - lixeira com tampa e pedal. Retangular com cantos arredondados, em material resistente (polietileno de alta densidade ou polipropileno), na cor branca, com arco articulado na parte interna da lixeira para fixar o saco de lixo. Capacidade aproximada do coletor de lixo: 100 litros. Material do pedal: ferro galvanizado. Apresentar selo do	A lixeira não atende a especificação "retangular com cantos arredondados". A amostra enviada é redonda.



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>inmetro. Apresentar uma amostra do produto à nutricionista da sme para avaliação da qualidade</p> <p>117 - pano multiuso (tipo perfex) em rolo (bobina) de 30 metros, furado e picotado a cada 50 centímetros (comprimento) e altura de 30 cm. Composição: 70% de viscose e 30% poliéster. Cor azul ou branco.</p>	<p>A marca enviada na proposta não atende a especificação "picotado a cada 50 centímetros". O site e catálogo da marca apresentam picote a cada 40 cm.</p>
<p>Amettal Indústria e Comércio de Móveis LTDA ME</p> <p><i>Fracassado</i></p>	<p>98 - mesa em I / estação de trabalho - 120 x 140 com 2 gavetas. Medidas: comprimento: 140cm x 120cm; profundidade: 60cm; altura: 74cm tampo em mdp 15mm com acabamento em perfil de pvc 180° tipo ergosoft. Pés em aço.</p> <p>Documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar em dez dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificado atendendo aos requisitos da abnt norma 13961:2010 – (mesa) - certificado atendendo aos requisitos da abnt norma 13966:2008. – (gaveteiro) - a empresa fabricante deve ser certificada fsc, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do fsc. Certificação de cadeia de custódia para produtos de madeira comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável. - certificado (selo) de cadeia de custódia cerflor ou certificado (selo) de cadeia de custódia fsc – forest stewardship council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; os certificados de cadeia de custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de 	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.", sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 14/05/2021. - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 06/07/2021. - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA ABNT NBR 10443. Com ensaio realizado em 22/07/2019. - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983 . Com ensaio realizado em 24/07/2019. - RESISTENCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA (IMPACTO) ASTM D2794. Com ensaio realizado em 02/08/2019. - DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE ASTM D523-14 - DETERMINAÇÃO DA DUREZA AO LÁPIS ASTM D3363. Com ensaio realizado em 26/07/2019.



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>- certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (água fria; água quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	<p>PMOP/SUCOM</p> <p>Página</p>
<p>M & R Equipamentos e Móveis LTDA ME</p>	<p>36 - lixeira com tampa e pedal 20 litros - lixeira com tampa e pedal. Retangular com cantos arredondados, em material resistente (polietileno de alta densidade ou polipropileno), na cor branca, com arco articulado na parte interna da lixeira para fixar o saco de lixo. Capacidade aproximada do coletor de lixo: 30 litros. Material do pedal: ferro galvanizado. Apresentar selo do inmetro. Apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>	<p>Empresa não apresentou amostra para avaliação da qualidade.</p>



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>40 - lixeira com tampa e pedal 60 litros - lixeira com tampa e pedal. Retangular com cantos arredondados, em material resistente (polietileno de alta densidade ou polipropileno), na cor branca, com arco articulado na parte interna da lixeira para fixar o saco de lixo. Capacidade aproximada do coletor de lixo: 100 litros. Material do pedal: ferro galvanizado. Apresentar selo do inmetro. Apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade</p>	<p>Empresa não apresentou amostra para avaliação da qualidade.</p>
<p>Mobille Aço Comércio Varejista de Moveis LTDA ME</p>	<p>72 - armário de aço (roupeiro), número de compartimentos (nichos) 16 portas , em aço. Medidas aproximadas: altura (cm) 198, largura (cm) 122, profundidade (cm) 40 Documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (água fria; água quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo</p>	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.", sendo eles: - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 13/03/2014. - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983. Com ensaio realizado em 08/2018. - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 19/04/2018.</p>

	<p>lubrificante) astm d1308. <i>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</i></p>	
	<p>73 - armário de aço duas portas - armário de aço com 04 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 50kgf por prateleira. Confeccionado em chapa 22 com fechadura. Garantia do produto. Medida aproximada 1980mm x 900mm x 470mm (altura x largura x profundidade) Documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificação de produto para com a nbr-13961:2010 da abnt. - certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308. <i>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um</i></p>	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.", sendo eles: - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 13/03/2014. - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983. Com ensaio realizado em 08/2018. - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 19/04/2018.</p>



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p><i>período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</i></p> <p>74 - arquivo de aço longo com 4 gavetas e carrinho telescópico para pasta suspensa com trava que evita a queda da gaveta. Chapa 22. Medidas: altura: 133cm, largura: 46cm, profundidade: 70cm. Capacidade mínima da gaveta 25kg</p> <p>Documentação técnica: O fornecedor deverá apresentar a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificação de produto para com a nbr-13961:2010 da abnt. - ensaios de estabilidade realizados com base na nbr 13961:2010 móveis para escritório - armários, emitidos por laboratório acreditado pelo cgcre-inmetro para realização desse ensaio: » ensaio de estabilidade do móvel vazio (6.2.3); ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis (6.2.4); ensaio de resistência de gavetas e trilhos (6.3.5.1); ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos (6.3.5.2)» ensaio de resistência da gaveta ao impacto do fechamento/abertura (6.3.5.3); ensaio de resistência da estrutura da gaveta (6.3.5.4); ensaio de intertravamento das gavetas (6.3.5.5); ensaio de carga máxima total (6.3.8). Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável. - certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da</p>	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.", sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none">- RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 13/03/2014.- RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983. Com ensaio realizado em 08/2018.- RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 19/04/2018.
--	---	--



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308. Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
<p><i>Fracassado</i></p>	<p>80 - carrinho plataforma 300 kg para carga - descrição do produto: carrinho para carga, alça dobrável com trava, não possui trava nas rodas, sendo 2 fixas e 2 giratórias. informações técnicas: tipo: plataforma. Material: alumínio. Pneus: 5" (125mm), fabricados em (pp+tp) polipropileno e borracha termoplástica. Capacidade de carga: 300kg. Cor: cromado. Utilização: utilizado para transporte de caixas e serviços gerais. Medida do garfo: 720 x 580mm, altura do carrinho: 950mm, dimensões da plataforma: comprimento x largura: 900 x 610 mm</p>	<p>O carrinho apresentado não atende a especificação "alça dobrável com trava". O site da marca apresenta aba frontal fixa.</p>
	<p>99 - mesa reta dimensões: 1200 x 600 x 740 mm - apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da abnt conforme nbr 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo inmetro; documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar em dez dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificado atendendo aos requisitos da abnt norma 13966:2008. - a empresa fabricante deve ser certificada fsc, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do fsc. certificação de cadeia de custódia para produtos de</p>	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.", sendo eles: - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 13/03/2014. - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983. Com ensaio</p>



	<p>madeira comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável.</p> <ul style="list-style-type: none">- certificado (selo) de cadeia de custódia cerflor ou certificado (selo) de cadeia de custódia fsc – forest stewardship council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; os certificados de cadeia de custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.- certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (água fria; água quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo	<p>realizado em 08/2018.</p> <ul style="list-style-type: none">- RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 19/04/2018.
--	---	---



PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>lubrificante) astm d1308. obs.: serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p> <p>121 - armário de aço (roupeiro), número de compartimentos (nichos) 16 portas , em aço. Medidas aproximadas: altura (cm) 198, largura (cm) 122, profundidade (cm) 40 Documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308. Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.", sendo eles: - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 13/03/2014. - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983. Com ensaio realizado em 08/2018. - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 19/04/2018.</p>
--	---	--

	<p>122 - armário de aço duas portas - armário de aço com 04 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 50kgf por prateleira. Confeccionado em chapa 22 com fechadura. Garantia do produto. Medida aproximada 1980mm x 900mm x 470mm (altura x largura x profundidade) Documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificação de produto para com a nbr-13961:2010 da abnt. - certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308. <i>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</i></p>	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.", sendo eles: - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 13/03/2014. - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983. Com ensaio realizado em 08/2018. - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 19/04/2018.</p>
	<p>123 - arquivo de aço longo com 4 gavetas e carrinho telescópico para pasta suspensa com trava que evita</p>	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO</p>



OURO
PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>a queda da gaveta. Chapa 22. Medidas: altura:133cm, largura:46cm, profundidade: 70cm. Capacidade mínima da gaveta 25kg</p> <p>Documentação técnica: O fornecedor deverá apresentar a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">- certificação de produto para com a nbr-13961:2010 da abnt.- ensaios de estabilidade realizados com base na nbr 13961:2010 móveis para escritório - armários, emitidos por laboratório acreditado pelo cgcre-inmetro para realização desse ensaio: » ensaio de estabilidade do móvel vazio (6.2.3); ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis (6.2.4); ensaio de resistência de gavetas e trilhos (6.3.5.1); ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos (6.3.5.2)» ensaio de resistência da gaveta ao impacto do fechamento/abertura (6.3.5.3); ensaio de resistência da estrutura da gaveta (6.3.5.4); ensaio de intertravamento das gavetas (6.3.5.5); ensaio de carga máxima total (6.3.8). Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.- certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis	<p>EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.”, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none">- RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 13/03/2014.- RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983. Com ensaio realizado em 08/2018.- RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 19/04/2018.
--	---	---



OURO
 PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

	<p>astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308. Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p> <p>134 - mesa reta dimensões: 1200 x 600 x 740 mm - apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da abnt conforme nbr 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo inmetro;</p> <p>documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar em dez dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificado atendendo aos requisitos da abnt norma 13966:2008. - a empresa fabricante deve ser certificada fsc, e o produto tem que ser fabricado por madeira controlada do fsc. certificação de cadeia de custódia para produtos de madeira comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável. - certificado (selo) de cadeia de custódia cerflor ou certificado (selo) de cadeia de custódia fsc - forest stewardship council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; os certificados de cadeia 	<p>As análises técnicas não atendem a especificação "SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.", sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983. Com ensaio realizado em 13/03/2014. - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983. Com ensaio realizado em 08/2018. - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015. Com ensaio realizado em 19/04/2018.
--	---	--

Fracassado -

	<p>de custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>- certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (água fria; água quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308.</p> <p>obs.: serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
<p>Renato Marana 25062588847 ME</p>	<p>09 - canecão de alumínio linha hotel 6,5 litros produzido todo em alumínio, com alças em alumínio com baquelite e espessura de 3mm.boca com diâmetro de 20 cm e uma capacidade de 6,5 litros. características técnicas: material: alumínio. diâmetro da boca: 20 cm. capacidade total: 6,5 litros. altura: 20 cm. largura: 20 cm. profundidade: 30 cm</p>	<p>O canecão não atende a especificação 6,5 litros de capacidade. O site e catálogo da marca apresentam capacidade de 6,2 litros.</p>
	<p>22 - escorredor massa alimenticia aluminio 6,5 litros- escorredor de</p>	<p>O escorredor não atende as especificações de espessuras</p>

	<p>massa alimentícia de alumínio, 6,5 litros, com as seguintes características: - confeccionado em alumínio; - com alça e base; - com espessura mínima de 1,7mm; - diâmetro mínimo: 30 cm; - altura mínima: 12 cm; - capacidade mínima: 6,5 litros</p>	<p>mínimas 1,7 MM; altura mínima 12 CM; Capacidade mínima 6,5 litros. O site e catálogo da marca apresentam espessura de 1,4 MM; Altura 13 CM; capacidade não informada.</p>
	<p>23 - escumadeira em inox utensílio grande usado em cozinhas de restaurantes, para prepara alimentos, totalmente em inox, resistente de boa qualidade e bordas lisas comprimento aproximado 40 cm a 45 cm, inteira, sem rebite ou solda, cabo liso e sem frisos.</p>	<p>A escumadeira não apresenta especificação de comprimento aproximada de 40 cm a 45 cm. O site e catálogo da marca apresentam comprimento de 32 cm.</p>
	<p>48 - panela caçarola alumínio batido fundido 18l utensílio de alta qualidade, em alumínio batido fundido grosso polido (não apenas lixado), para cozimento rápido e uniforme, com duas alças laterais do mesmo material e tampa do mesmo material. nº 40 capacidade 18 litros</p>	<p>A panela não atende a especificação 18 litros de capacidade. O site e catálogo da marca apresentam capacidade de 17,2 litros.</p>
	<p>67 - tábua de corte em polietileno tábua de corte em polietileno virgem (não reciclado), material de alta qualidade, resistente, de fácil higienização, sem friso, atóxico, inodoro, inquebrável, com canaleta e aba, aprovado pela vigilância sanitária (anvisa) pra utilização em cozinhas residenciais ou profissionais, dimensões aproximadas: 480x280x10mm. cor branca</p>	<p>A tábua não atende as dimensões de 480x280x10MM. O site e catálogo da marca apresentam dimensões de 32,5x24,5x0,5 cm.</p>
<p>Ricardo Pinheiro da Conceição 11324045680</p>	<p>1 - assadeira retangular em alumínio média: retangular, fosco, de 1ª qualidade, de fácil higienização. resistente a altas temperaturas, medidas aproximadas: comprimento 40 cm, largura 34 cm, altura 6 cm. igual ou superior a alumínio abc ou rochedo</p>	<p>A assadeira não atende as dimensões de 40x34x6 cm. O site e catálogo da marca apresentam dimensões de 40,5x29,0x05,6 cm.</p>
	<p>2 - assadeira retangular em alumínio grande: retangular, fosco, de 1ª qualidade, de fácil higienização. resistente a altas temperaturas, medidas aproximadas: comprimento 50 cm, largura 40 cm, altura 6 cm. igual ou superior a alumínio abc ou rochedo</p>	<p>A assadeira não atende as dimensões de 50x40x6 cm. O site e catálogo da marca apresentam dimensões de 46,2x32,4x06,2 cm.</p>
	<p>27- facas inox conjunto 4 pecas - conjunto com 4 facas em aço inox,</p>	<p>O catálogo da marca enviado pelo fabricante não apresenta facas com</p>

Flacassado -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Hugo Soderi, s/n - Saramenha
Ouro Preto/MG - 35400-000
(31) 3559-3325



OURO
PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

PMOP/SUCOM
Página

PREFEITURA DE OURO PRETO


	sendo composto por: 02 facas para cozinha em laminas de 8 polegadas, 01 faca para pão em laminas de 8 polegadas e 01 faca de legumes em laminas de 4 polegadas. com cepo em madeira	cepo de madeira, apenas de plástico.
	36 - lixeira com tampa e pedal 15 litros - lixeira retangular com pedal em polietileno de alta densidade. resistente a impactos, raios ultravioletas (uv) e repetidas lavagens. possuir suporte para fixação de saco de lixo. capacidade 15 litros. medidas aproximada: comprimento: 280 x largura: 370 x altura: 440 (mm). apresentar uma amostra do produto para avaliação da qualidade. garantia do produto conforme legislação em vigor.	Empresa não apresentou amostra para avaliação da qualidade.
SJ Comércio de Utilidades e Serviços LTDA	33 - Lixeira Com Tampa E Pedal 5 Litros - Lixeira Articulável Com Tampa E Pedal Em Plastico Resistente, Capacidade 05 Litros Que Permita A Vedação Do Coletor Evitando A Dispersão De Odores E A Entrada De Insetos. Apresentar Uma Amostra Do Produto Para Avaliação Da Qualidade. Marca Referencia Igual Ou Superior A Arqplast	A lixeira apresentada não atende a especificação 5 litros de capacidade. A amostra apresentada apresenta capacidade de 4,5 litros.

Sendo só para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,


Sílvia Gabriel Teixeira
Gestora do Contrato

Sílvia Gabriel Teixeira
Secretária Adjunta de Educação
Ouro Preto


Angélice de Oliveira Carvalho
Superintendente Administrativa


Deborah Etrusco Tavares
Secretária Municipal de Educação

Deborah Etrusco Tavares
Secretária Municipal
de Educação/Ouro Preto